

JCGC400080HE 型氮化镓射频功率管

28V、80W氮化镓射频功率管


简介

JCGC400080HE是一款80W的氮化镓射频功率管,为多应用场景设计,其工作频率最高可达4GHz。

•典型的电气特征, $V_{DD}=28V$ $V_{peak}=-2.62V$ $I_{DQ}=150mA$ 。

频率 MHz	P-1 dBm	P-2Gain dB	P-3 dBm	P-3 W	效率 %
2700	49.75	13.1	50.39	109	55.8
2900	49.27	14.2	50.17	104	61.2
3100	48.64	13.3	49.75	94	63.6

JCGC400080HE



应用和特性

- 适用于无线通信基础设施, 宽带放大器, EMC测试, ISM等。
- 高效率和线性放大。
- 极好的散热能力。
- 高可靠的金属化制程。
- 出色的热稳定性和健壮性。
- 符合有害物质限制(RoHS) 2002/95/E标准。

特别提醒: JCGC400080HE要求严格的加电顺序。

上电顺序:

- 1.将栅极电压VGS设置到夹断电压点(V pinch off, VP),典型值为-5V;
- 2.开启漏压VDS, 典型值为28V;
- 3.调整VGS直到期望的静态电流IDS;
- 4.输入射频功率并开始工作。

下电顺序:

1. 关闭射频输入;
2. 降低VGS至VP, 典型值为-5 V;
3. 关闭VDS, 直至VDS降低到0V;
4. 关闭VGS。

表1. 极限参数 (TC = 25°C)

参数	符号	极限值	单位
漏源电压	V_{DSS}	150	Vdc
栅源电压	V_{GS}	-10,+2	Vdc
工作电压	V_{DD}	40	Vdc
最大前向栅源电流	I_{gmax}	18	mA
贮存温度范围	T_{stg}	-65 to +150	°C
管壳工作温度	T_C	+150	°C
工作结温(见注 1)	T_J	+225	°C

注1: 在最高结温下长时间工作将影响MTTF

表2. 热特性

典型条件	符号	值	单位
热阻, $T_C=85°C, T_J=200°C$, 直流功率耗散(见注)	$R_{\theta JC-DC}$	2.4	°C/W

注: $R_{\theta JC-DC}$ 为功率管只加静态电流下测试得到的热阻, 其得到的数据是功率管各种工作条件下最大的。其他的工作条件下, 如连续波工作、脉冲工作时, 测得的 $R_{\theta JC}$ 通常比 $R_{\theta JC-DC}$ 略小。

JCGC400080HE 型氮化镓射频功率管

表 3. 主要电特性(T_C = 25℃)
直流特性

参数	测试条件	符号	最小	典型值	最大	单位
漏源击穿电压	V _{GS} = -8V; I _{DS} = 18mA	V _{DSS}	150			V
栅极阈值电压	V _{DS} = 28V, I _D = 18mA	V _{GS(th)}	-4	-	-2	V
栅极静态电压	V _{DS} = 28V, I _{DS} = 150mA	V _{GS(Q)}		-2.6		V

功能测试 (50 Ω 系统): V_{DD} = 28 Vdc, I_{DQ} = 150mA, f = 3100 MHz, CW

参数	符号	最小	典型值	最大	单位
功率增益@P _{Sat}	G _p		11		dB
漏极效率@P _{Sat}	Eff	60			%
饱和功率	P _{SAT}	49			dBm
输入回波损耗	IRL		-5		dB
全相位抗失配能力 (器件无损坏)	VSWR		10:1		Ψ

外形
带法兰陶瓷封装; 2 引线
表 4. 引脚定义

序号	引脚标号	引脚定义
1	1	漏极/RF OUT
2	2	栅极/RF IN
3	3	源极

